

## iggual Impresora térmica TP7001 USB+RJ45 negro



<b>Referencia</b>	IGG318232
<b>Ean</b>	8435364318232
<b>Marca</b>	iggual
<b>Gama</b>	Entrada
<b>Línea</b>	Profesional
<b>Peso</b>	1.8600

<b>Marca</b>	iggual
<b>Modelo</b>	<b>TP7001 (IGG318232)</b>
<b>Tipo</b>	Impresora Térmica de Tickets
<b>Conectividad</b>	- USB - Ethernet (RJ45) - RJ11 (control cajón portamonedas)

- Velocidad de impresión: 200 mm/s
- Tamaño de papel:
  - Anchura 80 mm
  - Diámetro máximo: 83 mm
  - Espesor: 0,06 – 0,08 mm
- Ancho máximo de impresión: 72 mm
- Puntos de impresión: 576 puntos por línea
- Interlineado: 3,75 mm
- Resolución: 203 x 203 dpi
- Corte de papel automático o parcial
- Formatos de código de barras:
  - 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), ITF, CODABAR, CODE39, CODE93, CODE128
  - 2D: QR, PDF417

#### **Almacenamiento**

- Buffer de entrada (input buffer): 128 kbytes
- NV Flash: 256 kbytes

#### **Alimentación**

- Entrada: AC 110V – 220V 50/60Hz
- Salida: DC 24V / 2,5A
- Control de cajón: DC 24V / 1A

#### **General**

- Dimensiones: 145 x 189 x 140 mm
- Peso: 1 kg
- Color: negro

#### **OS & Software**

- Emulación: ESC / POS
- Soporta: Windows, Linux, Android, macOS, JPOS, OPOS
- SDK: Windows, IOS, Android

#### **Otros**

- Fuentes: A 1,5x3 mm /12x24 puntos) / B 1,1x2,1 mm (9x17 puntos)
- Sensores: fin de papel, tapa abierta, atasco de papel, bloqueo de cuchilla
- Impresión de logo (BMP)
- Se puede instalar en pared

#### **Incluye**

- Guía de instalación rápida
- Adaptador de alimentación
- 1 rollo de papel térmico
- 1 rodillo guía para el rollo de papel
- CD (drivers y programa)
- Cable USB

## **Características**

## **Descarga**

[Driver](#)

**Fecha de revisión** 12-01-2024 por RTY