

iggual Lector código de barras L2DUSB 2D Usb+Spte



Referencia	IGG315651
Ean	8435364315651
Marca	iggual
Gama	Media
Línea	Profesional
Peso	0.5000

Marca	iggual
Modelo	L2DUSB (IGG315651)
Tipo	Lector de código de barras 2D Imagen USB <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: luz roja visible 630+10 nm - Velocidad de lectura: 300 escaneos por segundo - Resolución: 640(H) x 480(V), 256 grises - Ángulo de escaneo: 45° (H), 30° (V), 360° (rotado) - Modo de escaneo: manual / automático - Indicadores: luz LED y pitido - Densidad del código de barras: 4 mil - Profundidad de campo de escaneo: <ul style="list-style-type: none"> 5 mil(Code 39) 35~165 mm 13 mil(UPC/EAN) 30~280 mm 20 mil(Code 128) 30~400 mm 10 mil(QR code) 15~180 mm - Tipos de códigos: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, Canada Post, Dutch Post, Australian Post, Codabar, Codablock, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF
Especificaciones	PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN <ul style="list-style-type: none"> * El modelo actual no es compatible con los códigos de control Datamatrix empleados en farmacia. - Compatibilidad: Windows, macOS, Linux y Android <p>Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conexión: USB-A - Voltaje: DC 5V±5% (363mA máx) - Dimensiones: 168x62x95 mm - Peso: 136 g - Materiales: ABS+PC - Color: negro - Grado de protección IP54 <p>Contenido</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporte / peana - Cable de conexión USB-RJ45 - Manual del usuario
Fecha Revisión	12-01-2024 por RTY